

**3/4"**

**CÓDIGO:**  
**TAT40342**  
**SKU:**  
**22675**

**FICHA TÉCNICA**

Llave De Impacto De Aire De 19 Mm ( 3/4" ). Velocidad Max 4000 Rpm.  
 Torque Max. 1600 Nm (1180 Ft) . Mecanismo De Doble Martillo. Con Conector Universal. Consumo De Aire 256 L / Min ( 9Cfm ). Presion De Aire 6.2 Bar ( 90 Psi ). Longitud 234 Mm ( 9.2" ).




Punta cuadrada: 3/4" (19mm)  
 Velocidad sin carga: 4000/min  
 Máx. torque: 1600 Nm (1180ft)  
 Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
 Flujo de aire: 256 L / min (9 cfm)  
 Entrada de aire: 3/8"  
 Manguera de aire: 1/2"

**INDUSTRIAL****\*Nombre:** Llave de Impacto de Aire**Características:** Mecanismo de Doble Martillo. Con conector universal.**Código de producto:** TAT40342**Embalaje de proveedor:** Caja grande 4 /Caja chica 4**Flujo:** 256 L / min (9 cfm)**Manguera:** Manguera de aire: 1/2"**Peso (Kg):** 6.8 Kg**Presión máxima de trabajo:** 6.2 bar (90psi)**RPM:** 4000 rpm**Tipo:** Herramientas**Usos:** Industria Automotriz**Cantidad x Empaque:** 1**Código de Barras:** 6925582192469**Color:** Negro**Entrada:** Entrada de aire: 3/8"**Mandril:** 3/4" (19mm)**Marca:** TOTAL TOOLS**Presentación:** Caja a Color**Procedencia:** Importado**Se vende por:** Unidad**Torque/Fuerza:** Máx. torque: 1600 Nm (1180ft)**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Llave De Impacto De Aire De 19 Mm (3/4"). Velocidad Max 4000 Rpm. Torque Max. 1600 Nm (1180Ft). Mecanismo De Doble Martillo. Con Conector Universal. Consumo De Aire 256 L / Min (9Cfm). Presión De Aire 6.2 Bar (90 Psi). Longitud 234 Mm (9.2"). Peso 5.9 Kgs (13 Lbs). Entrada De Aire 3/8". Manguera De Aire 1/2".

3/4"



 1600 N.m 1180 ft.-lb	 256	 4000 min <sup>-1</sup>	 3/8"
 6.2 bar (90psi)	 5.9	 F R	 Caja a color

Punta cuadrada: 3/4" [19mm]  
 Velocidad sin carga: 4000/min  
 Máx. torque: 1600 Nm [1180ft]  
 Presión máxima: 6.2 bar [90psi]  
 Flujo de aire: 256 L/min [9 cfm]  
 Entrada de aire: 3/8"  
 Manguera de aire: 1/2"

